



Wand-Wachsfinish 350

Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit Leinos Wandfarben gestrichen sind.

Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.

Anwendungsbereich:

Finish zur Nachbehandlung von Oberflächen, die mit Naturharz-Dispersionfarbe 660, Lasur-Spachtel 630 oder Wand-Wischlasur 601 gestaltet wurden.

Technische Eigenschaften:

Offenporiger Schutzfilm aus natürlichen Rohstoffen. Schützt gestaltete Oberflächen gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Erhöht die Wischfestigkeit.

Inhaltsstoffe:

Nussöl, Safloröl, Naturharzester, Mikrowachs, Tonerde, Isoparaffine, Benzisothiazolinon, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 430 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010).

Verarbeitung:

Mit Frottier-Lappen, Rolle oder Pinsel sparsam auftragen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 35 ml/m² pro Auftrag. Sparsam verwenden, um Trocknungsstörungen zu vermeiden.

<i>Gebinde</i>	<i>reicht für...*</i>
0,75l	21,5 m ²
2,5l	71,5 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200.

GISCODE:

Ö 60

Sicherheitshinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 29.04.2021

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de